



SR26

Refrigeración por Gas

240 Amp 60% DC
 206 Amp 60% AC
 Ø 0.5-4.0mm



| CÓDIGO PAQUETE | DESCRIPCIÓN | PAQUETE |
|----------------|--|---------|
| 226EI04B | Antorcha Bitubo Gozalo TT Sr-26 4Mts. 35/50 | 1 |
| 226EI08B | Antorcha Bitubo Gozalo TT Sr-26 8Mts. 35/50 | 1 |
| 226EI04 | Antorcha Coaxial Gozalo TT Sr-26 4Mts. 35/50 | 1 |
| 226EI08 | Antorcha Coaxial Gozalo TT Sr-26 8Mts. 35/50 | 1 |

| POS. | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PAQUETE |
|------|-----------|---|---------|
| H1 | 226EL01 | Cabezal Gozalo | 1 |
| H1 | 226EL01N | Cabezal Sr-26 | 1 |
| H2 | 226EL01F | Cabezal Flexible Gozalo Sr-26F | 1 |
| H3 | 226EL01L | Cabezal Lapiz Sr-26P | 1 |
| R1 | 299TPLG | Tapa Larga Sr-17/18W/26 -57Y02- | 5 |
| R2 | 299TPMN | Tapa Mediana Sr-17/18W/26 -300M- | 5 |
| R3 | 299TPCT | Tapa Corta Sr-17/18W/26 -57Y04- | 5 |
| R4 | 299PZ10 | Pinza Portatungsteno Sr-17/18W/26 -10N22- 1.0Mm. | 5 |
| R4 | 299PZ16 | Pinza Portatungsteno Sr-17/18W/26 -10N23- 1.6Mm. | 5 |
| R4 | 299PZ20 | Pinza Portatungsteno Sr-17/18W/26 -10N26- 2.0Mm. | 5 |
| R4 | 299PZ24 | Pinza Portatungsteno Sr-17/18W/26 -10N24- 2.4Mm. | 5 |
| R4 | 299PZ32 | Pinza Portatungsteno Sr-17/18W/26 -10N25- 3.2Mm. | 5 |
| R4 | 299PZ40 | Pinza Portatungsteno Sr-17/18W/26 -54N20- 4.0Mm. | 5 |
| R6 | 29903 | Aislante Cabezal Sr-17/18W/26 -18Wcg- | 5 |
| R7 | 29903GL | Aislante Cabezal Gas Lens Sr-17/18W/26 -54N01- | 5 |
| R8 | 29903GLE | Aislante Cabezal Gas Lens Jumbo Sr-17/18W/26 -54N63- | 5 |
| R10 | 299DI10 | Difusor Sr-17/18W/26 -10N30- 1.0Mm. | 5 |
| R10 | 299DI16 | Difusor Sr-17/18W/26 -10N31- 1.6Mm. | 5 |
| R10 | 299DI20 | Difusor Sr-17/18W/26 2.0Mm. | 5 |
| R10 | 299DI24 | Difusor Sr-17/18W/26 -10N32- 2.4Mm. | 5 |
| R10 | 299DI32 | Difusor Sr-17/18W/26 -10N28- 3.2Mm. | 5 |
| R10 | 299DI40 | Difusor Sr-17/18W/26 4.0Mm. | 5 |
| R11 | 299DL10 | Difusor Gas Lens Sr-17/18W/26 -45V24- 1.0Mm. | 5 |
| R11 | 299DL16 | Difusor Gas Lens Sr-17/18W/26 -45V25- 1.6Mm. | 5 |
| R11 | 299DL20 | Difusor Gas Lens Sr-17/18W/26 2.0Mm. | 5 |
| R11 | 299DL24 | Difusor Gas Lens Sr-17/18W/26 -45V26- 2.4Mm. | 5 |
| R11 | 299DL32 | Difusor Gas Lens Sr-17/18W/26 -42V27- 3.2Mm. | 5 |
| R11 | 299DL40 | Difusor Gas Lens Sr-17/18W/26 -45V28- 4.0Mm. | 5 |
| R12 | 299DL16E | Difusor Gas Lens Jumbo Sr-17/18W/26 -45V116- 1.6Mm. | 5 |
| R12 | 299DL24E | Difusor Gas Lens Jumbo Sr-17/18W/26 -45V64- 2.4Mm. | 5 |
| R12 | 299DL32E | Difusor Gas Lens Jumbo Sr-17/18W/26 -995795- 3.2Mm. | 5 |
| B1 | 299NN50 | Tobera Cerámica Sr-17/18W/26 -10N50- #4 | 10 |
| B1 | 299NN49 | Tobera Cerámica Sr-17/18W/26 -10N49- #5 | 10 |
| B1 | 299NN48 | Tobera Cerámica Sr-17/18W/26 -10N48- #6 | 10 |
| B1 | 299NN47 | Tobera Cerámica Sr-17/18W/26 -10N47- #7 | 10 |
| B1 | 299NN46 | Tobera Cerámica Sr-17/18W/26 -10N46- #8 | 10 |
| B1 | 299NN45 | Tobera Cerámica Sr-17/18W/26 -10N45- #10 | 10 |
| B1 | 299NN44 | Tobera Cerámica Sr-17/18W/26 -10N44- #12 | 10 |
| B2 | 299NN49L | Tobera Cerámica Larga Sr-17/18W/26 -10N49L- #5 | 10 |
| B2 | 299NN48L | Tobera Cerámica Larga Sr-17/18W/26 -10N48L- #6 | 10 |
| B3 | 299NL18 | Tobera Cerámica Gas Lens Sr-17/18W/26 -54N18- #4 | 10 |
| B3 | 299NL17 | Tobera Cerámica Gas Lens Sr-17/18W/26 -54N17- #5 | 10 |
| B3 | 299NL16 | Tobera Cerámica Gas Lens Sr-17/18W/26 -54N16- #6 | 10 |
| B3 | 299NL15 | Tobera Cerámica Gas Lens Sr-17/18W/26 -54N15- #7 | 10 |
| B3 | 299NL14 | Tobera Cerámica Gas Lens Sr-17/18W/26 -54N14- #8 | 10 |
| B4 | 299NL75 | Tobera Cerámica Gas Lens Jumbo Sr-17/18W/26 -57N75- #6 | 10 |
| B4 | 299NL74 | Tobera Cerámica Gas Lens Jumbo Sr-17/18W/26 -57N74- #7 | 10 |
| B4 | 299NL88 | Tobera Cerámica Gas Lens Jumbo Sr-17/18W/26 -53N88- #10 | 10 |
| B4 | 299NL87 | Tobera Cerámica Gas Lens Jumbo Sr-17/18W/26 -53N87- #12 | 10 |
| E6 | 2822 0001 | Empuñadura 1 Pulsador Gozalo Tig/Lp | 1 |
| E7 | 2822 0002 | Empuñadura 4 Pulsadores Gozalo Tig/Lp | 1 |
| E14 | 2269902 | Empuñadura Negra Gozalo Sr-26V/Lp-210V/310V | 1 |
| C1 | 299CB | Cable 2*0.75Mm. | 200 |
| C2 | 299TG36 | Tubo Pvc Negro 3*6Mm. | 200 |
| C2 | 299TG36B | Tubo Pvc Blanco 3*6Mm. | 200 |
| C2 | 299TG361 | Tubo Reforzado Goma Negro 3*6Mm. | 100 |
| C3 | 226CX88 | Conexión Delantera Sr-26 | 5 |
| C4 | 145TG99 | Tubo Reforzado Pvc Negro 5*8Mm. | 100 |
| C4 | 145TN | Tubo Reforzado Goma Negro 5*8Mm. | 20 |
| C4 | 145TG58 | Tubo Pvc Negro 5*8Mm. | 200 |
| C5 | 299F2225 | Funda Goma 22*25Mm. | 40 |
| C6 | 4CS35 | Cable Unipolar 35Mm2 | 100 |
| C7 | 4AM3550 | Conector Aéreo Macho 35/50. Gozalo | 2 |
| C7 | 4AM3550N | Conector Aéreo Macho 35/50. | 2 |
| C8 | 299CB2 | Cable 5*0.25Mm. | 200 |
| C9 | 226CA04 | Cable Corriente Gas Gozalo Sr-26/Lp-310 4Mts. | 1 |
| C9 | 226CA08 | Cable Corriente Gas Gozalo Sr-26/Lp-310 8Mts. | 1 |
| C11 | 28230001 | Funda Piel 1Mts Con Uniones Gozalo Sr/Lp | 1 |
| S1 | 2000124 | Soporte Conexión Gozalo Lp | 1 |
| T2 | 200002602 | Conector Coaxial Lp-35/50 1/4G | 1 |

SR26

La antorcha universal refrigerada por gas más potente. Destinada a soldaduras exigentes sin posibilidad de refrigeración líquida. Especialmente indicada para soldadura en AC donde el calentamiento es muy superior. Antorcha robusta con cable de mayor sección debido a su potencia.

Control de activación eléctrico mediante pulsador. Posibilidad de fabricación con monocablo coaxial o bitubo. Disponible en sistema Gas Lens

